



Центрифуга СМ-12-06 лабораторная (4500 об/мин, 6 пробх15мл)



Новая настольная лабораторная центрифуга СМ-12-06 предназначена для разделения крови на сыворотку и плазму, центрифугирования образцов и других повседневных задач в больничных и научных лабораториях.

Угловой ротор на 6 пробирок объемом 5 мл или 15 мл или диаметром до 18 мм и длиной до 100 мм. Система стабилизации двигателя обеспечивает плавный и тихий ход. Время набора максимальной скорости 20-80 сек.

Автоматический замок предотвращает открывание крышки центрифуги до полной остановки вращения ротора. Сигнал о завершении работы. Регулировка скорости вращения с шагом 100 об / мин (макс. 4500 об / мин). и время в минутах (макс. 99 мин) регулируется.

Во время центрифугирования, отображаются скорость и оставшееся время.

Преимущества

- ✓ Универсальность использования в медицинских и научно-исследовательских лабораториях.
- ✓ Удобная и информативная панель управления и индикации
- ✓ Цифровая установка времени и скорости центрифугирования
- ✓ Автоматический электромагнитный замок крышки
- ✓ Быстрый запуск для перемешивания образцов
- ✓ Возможность аварийного открытия в случае сбоя или отключения питания
- ✓ Система плавный и тихий ход.
- ✓ Простота очистки и дезинфекции

Технические характеристики

- ✓ Ротор: 6x15 мл.
- ✓ Внутренний диаметр для пробирок, мм: 17,5x105
- ✓ Диапазон скорости, об./мин.: 100-4500
- ✓ Объем: 0,07 м3.
- ✓ Ускорение, RCF:3074 G
- ✓ Шаг изменения скорости, об./мин.: 100
- ✓ Время разгона/торможения, сек.: 20-80
- ✓ Таймер времени работы: 20 сек до 99 мин
- ✓ Мощность, Вт 40
- ✓ Питание, В/Гц.: 220/60
- ✓ Габаритные размеры (ШхДХВ), мм.: 350x400x320
- ✓ Вес, кг.: 5

Контактная информация для заказа и консультации:

+7 (495) 934-17-01

+7 (495) 934-33-11

info@farmbsk.ru

www.farmbsk.ru